Uvitem
Ultravioleta, Tecnología y Maquinaria, S.L.

Balances de laboratoire et de précision

STA

- Balance analytique de laboratoire.
- Approbation CE du modèle avec Vérification de série
- Carcasse externe en injection d'aluminium
- Écran LCD de grand contraste
- Pesage en grammes, milligrammes et carat
- Calcul en pourcentage
- Avec imprimante optionnelle exécute normes GMP/GLP
- Calibrage externe (modèles – E) ou interne (modèles –S)
- Sorties de coordonnées RS-232-C
- Kit optionnel pour calcul de densité de solides et de liquides.



Modèle	Capacité (g)	Résolution (mg)	Calibrage	Dim. du plateau (mm)	Dim. de la balance (mm)	Alimentation
STA-120S	120	0.1	Interne	85 diam.	205x300x90	
STA-220S	220					230V 50 Hz
STA-120E	120		Externe			
STA-220E	220					





BH

- Balance de laboratoire
- Écran rétro illuminé
- Paravents de protection
- Filtre adapté anti vibration
- Valeur de calibrage sélectionnable
- Calcul en pourcentage
- Fonction compte pièces
- Le modèle BH-300 calcule le poids en m2

Modèle	Capacité (g)	Résolution (g)	Dim. du plateau (mm)	Dim. de la balance (mm)	Alimentation
BH-150	150	0.005	115 diam.	175x226x625	220V-9V/300mA ou 4 pilas R-14
BH-300	300	0.01			
BH-600	600				
BH-1200	1200	0.02	144x124		
BH-3000	3000	0.1			

AH

- Balance de laboratoire
- Carcasse robuste acier et ABS
- Écran rétro illuminé
- Fonction compte pièces
- Fonction en pourcentage
- Pesage en grammes, livres et carats
- Batterie interne rechargeable
- Sortie de coordonnées RS-232-C et USB



Modèle	Capacité (g)	Résolution (g)	Dim. du plateau (mm)	Dim. de la balance (mm)	Alimentation
AH-150	150	0.005	116 diam.	200x80x250	Batterie recharg. Aliment. 220V/500mA
AH-300	300	0.01			
AH-600	600	0.01			
AH-1200	1200	0.02	124x144		
AH-3000	3000	0.1			

Pol. Ind. La Esperanza, c/ País Vasco, Parc. 29-30 Apdo. Correos 133 - 12400 SEGORBE (Castellón)
Tel. 96 471 40 32 - Fax 96 471 39 19, E-mail: info@uvitem.com - web: www.uvitem.com

ST



- Balance de laboratoire
- Approbation CE du modèle avec Vérification de série optionnelle, seulement dans le modèle ST-110
- Carcasse externe d'injection d'aluminium
- Écran LCD de grand contraste
- Pesage en grammes, milligrammes, onces et carats
- Fonction compte pièces
- Calcul en pourcentage
- Deux touches de Tare
- Avec imprimante optionnelle exécute normes GMP/GLP
- Sortie de coordonnées RS-232-C
- Support pour crochet inférieur de pesage

Modèle	Capacité (g)	Résolution (g)	Dim. du plateau (mm)	Dim. de la balance (mm)	Alimentation
ST-110	110	0.001	128x128	205x300x90	230V 50 Hz
ST-360	360				
ST-510	510				
ST-1200	1200	0.01	165x165		
ST-2100	2100				
ST-3100	3100				
ST-4100	4100				

AX

- Balance de précision compacte
- Écran rétro illuminé
- Mémoire de la dernière pesée
- Poids de calibrage inclus

- Couvercle de protection
- Alimentation par piles et dispositif de charge de 220V



Modèle	Capacité (g)	Résolution (g)	Dim. du plateau (mm)	Dim. de la balance (mm)	Alimentation
AX-1000	1000	0.1	130 diam.	150x190x40	4 pilas AAA Aliment. DC 6V



MS

- Structure dure et compacte
- Plateau en acier inoxydable
- Fonction compte pièces
- Écran rétro illuminé
- Fonction de limites de poids
- Fonction Hold pour mémoire momentanée
- Filtre adapté pour entourages instables
- Calibrage externe

Modèle	Capacité (g)	Résolution (g)	Dim. du plateau (mm)	Dim. de la balance (mm)	Alimentation
MS-3	3000	0.1	198x176	213x275x85	4 pilas UM-2 1.5V Aliment. DC 9V
MS-15	15000	0.5			

MR



- Haute résolution de pesage
- Structure dure et compacte ABS
- Écran rétro illuminé
- Plateau d'acier inoxydable
- Alimentation double : 220V et 9V

Modèle	Capacité (g)	Résolution (g)	Dim. du plateau (mm)	Dim. de la balance (mm)	Alimentation
MR-2500	2500	0.5	198x176	213x275x80	4 pilas UM-2 1.5 V Aliment. DC 9V
MR-5000	5000	1			
MR-15K	15000	5			



MM

- Carcasse externe ABS
- Plateau d'acier inoxydable
- Écran de grande visibilité
- Alimentation double : 220V et 9V
- Écran rétro illuminé
- Protection contre surcharges

Modèle	Capacité (g)	Résolution (g)	Rang de Tare (g)	Dim. du plateau (mm)	Dim. de la balance (mm)	Alimentation
MM-600	600	0.1	600	205x130	210x210x65	Pilas 9V Aliment. 220V/9V
MM-1200	1200	0.2	1200			
MM-2500	2500	1	2500			
MM-5000	5000	2	5000			
MM-6000	6000	1	6000			

DV



- Protection contre liquides IP-65
- Fonction rapide compte pièces
- Fonction de limites avec appel sonore et optique
- Double écran rétro illuminé
- Batterie interne rechargeable

Modèle	Capacité (g)	Résolution (g)	Rang de Tare (g)	Dim. du plateau (mm)	Dim. de la balance (mm)	Alimentation
DV-3	3000	0.5	3000	218x190	242x130X285	9V/300mA
DV-6	6000	1	6000			
DV-15K	15000	2	15000			
DV-30K	30000	5	30000			



DM

- Approbation CE du modèle avec Vérification optionnelle (excepté DM-1100 et DM -11K)
- Protection totale contre l'eau . Type IP-66
- Double écran (excepté DM-1100 et DM-11K)
- Écran rétro illuminé
- Protection contre surcharges
- Batterie interne rechargeable
- Résolution sélectionnable (excepté DM-1100 et DM-11K)

Modèle	Capacité (g)	Résolution (g)	Dim. du plateau (mm)	Dim. de la balance (mm)	Alimentation
DM-1100	1100	0.1	250x215	270x278x145	0-40ºC
DM-3000	3000	0.5	250x215		
DM-6000	6000	1	250x215		
DM-11K	11000	1	250x215		
DM-15K	15000	2	250x215		
DM-30K	30000	5	250x215		

CM

- Haute alimentation de pesage
- Fonction compte pièces
- Fonction de limites de pesage et nº de pièces avec appel sonore et avis optique
- Totalise la valeur des pesées de forme manuelle ou automatique
- Pèse en grammes ou livres
- Sortie de coordonnées RS-232-C
- Grand écran rétro illuminé avec lecture pratique



Modèle	Capacité (g)	Résolution (g)	Dim. du plateau (mm)	Dim. de la balance	Alimentation
CM-3	3000	0.1	300x230	310x330x115	Batterie recharg. Aliment. 220 V 50/60
CM-6	6000				
CM-15	15000	0.2			
CM-30	30000	0.5			



DS

- Grand plateau de pesage
- Écran rétro illuminé
- Fonction compte pièces rapide
- Pèse en gramme et onces
- Protection interne rechargeable

Modèle	Capacité (g)	Résolution (g)	Dim. du plateau (mm)	Dim. de la balance (mm)	Alimentation
DS-3000	3000	1	230x300	320x330x120	9V/800 mA
DS-6000	6000	2			
DS-15K	15000	5			
DS-30K	30000	10			