Uvitem
Ultravioleta, Tecnología y Maquinaria, S.L.

Balanzas de laboratorio y de precisión

STA

Balanza analítica de laboratorio
- Aprobación CE de modelo con Verificación de serie
- Carcasa externa de inyección de aluminio
- Display LCD de alto contraste
- Peso en gramos, miligramos y quilates
- Cálculo de porcentaje
- Con impresora opcional cumple normas GMP / GLP
- Calibración externa (modelos -E) o interna (modelos -S)
- Salida de datos RS-232-C
- Kit opcional para el cálculo de densidad de sólidos y líquidos



Modelo	Capacidad (g)	Resolución (mg)	Calibración	Dimens. plato (mm)	Dimens. balanza (mm)	Alimentación
STA-120S	120	0.1	Interna	85 diám.	205x300x90	230V 50 Hz
STA-220S	220					
STA-120E	120		Externa			
STA-220E	220					





BH

· Balanza de Laboratorio
· Display retroiluminado
· Paravientos de protección
· Filtro adaptativo antivibratorio
· Valor de calibración seleccionable
· Cálculo de Porcentaje
· Función cuenta piezas
· El modelo BH-300 calcula el peso en m2
· Salida de datos RS-232-C
· 12 unidades de pesada

Modelo	Capacidad (g)	Resolución (g)	Dimens. plato (mm)	Dimens. balanza (mm)	Alimentación
BH-150	150	0.005	115 diám.	175x226x625	220V-9V/300mA ó 4 pilas R-14
BH-300	300	0.01			
BH-600	600				
BH-1200	1200	0.02	144x124		
BH-3000	3000	0.1			

AH

- Balanza de Laboratorio
- Carcasa robusta de acero y ABS
- Display retroiluminado
- Función cuenta piezas
- Función de porcentaje
- Peso en gramos, libras y quilates
- Batería interna recargable
- Salida de datos RS-232-C y USB
- Paravientos (excepto AH-3000)



Modelo	Capacidad (g)	Resolución (g)	Dimens. plato (mm)	Dimens. balanza (mm)	Alimentación
AH-150	150	0.005	116 diám.	200x80x250	Batería recarg. Aliment. 220V/500mA
AH-300	300	0.01			
AH-600	600	0.01			
AH-1200	1200	0.02	124x144		
AH-3000	3000	0.1			

Pol. Ind. La Esperanza, c/ País Vasco, Parc. 29-30 Apdo. Correos 133 - 12400 SEGORBE (Castellón)
Tel. 96 471 40 32 - Fax 96 471 39 19, E-mail: info@uvitem.com - web: www.uvitem.com

ST



- Balanza de laboratorio
- Aprobación CE de modelo con Verificación de serie opcional, sólo en el modelo ST-110
- Carcasa externa de inyección de aluminio
- Display LCD de alto contraste
- Pesa en gramos, miligramos, onzas y quilates
- Función cuenta piezas
- Cálculo de porcentaje
- Dos teclas de Tara
- Con impresora opcional cumple normas GMP/GLP
- Salida de datos RS-232-C
- Soporte para gancho inferior de pesada

Modelo	Capacidad (g)	Resolución (g)	Dimens. plato (mm)	Dimens. balanza (mm)	Alimentación
ST-110	110	0.001	128x128	205x300x90	230V 50 Hz
ST-360	360				
ST-510	510				
ST-1200	1200	0.01	165x165		
ST-2100	2100				
ST-3100	3100				
ST-4100	4100				

AX

- Balanza de precisión compacta
- Display retroiluminado
- Memoria de la última pesada
- Pesa de calibración incluida
- Tapa de protección
- Alimentación por pilas y alimentador 220V



Modelo	Capacidad (g)	Resolución (g)	Dimens. plato (mm)	Dimens. balanza (mm)	Alimentación
AX-1000	1000	0.1	130 diám.	150x190x40	4 pilas AAA Aliment. DC 6V



MS

- Estructura dura y compacta
- Plato de acero inoxidable
- Función cuenta piezas
- Display retroiluminado
- Función de límites de peso
- Función Hold para memoria momentánea
- Filtro adaptativo para entornos inestables
- Calibración externa

Modelo	Capacidad (g)	Resolución (g)	Dimens. plato (mm)	Dimens. balanza (mm)	Alimentación
MS-3	3000	0.1	198x176	213x275x85	4 pilas UM-2 1.5V Aliment.DC9V
MS-15	15000	0.5			

MR



- Alta resolución de pesada
- Estructura dura y compacta de ABS
- Display retroiluminado
- Plato de acero inoxidable
- Alimentación dual:220 V y 9 V

Modelo	Capacidad (g)	Resolución (g)	Dimens. plato (mm)	Dimens. balanza (mm)	Alimentación
MR-2500	2500	0.5	198x176	213x275x80	4 pilas UM-2 1.5V Aliment.DC9V
MR-5000	5000	1			
MR-15K	15000	5			



MM

- Carcasa externa de ABS
- Plato de acero inoxidable
- Display de gran visibilidad
- Alimentación dual: 220V y 9V
- Display retroiluminado
- Protección contra sobrecargas

Modelo	Capacidad (g)	Resolución (g)	Rango de tara (g)	Dimens. plato (mm)	Dimens. balanza (mm)	Alimentación
MM-600	600	0.1	600	205x130	210x210x65	Pila 9V y aliment.220V/9V
MM-1200	1200	0.2	1200			
MM-2500	2500	1	2500			
MM-5000	5000	2	5000			
MM-6000	6000	1	6000			

DV



- Protección contra líquidos IP-65
- Función rápida cuenta piezas
- Función de límites con aviso sonoro y óptico
- Doble display retroiluminado
- Batería interna recargable

Modelo	Capacidad (g)	Resolución (g)	Rango de tara (g)	Dimens. plato (mm)	Dimens. balanza (mm)	Alimentación
DV-3	3000	0.5	3000	218x190	242x130X285	9V/300mA
DV-6	6000	1	6000			
DV-15K	15000	2	15000			
DV-30K	30000	5	30000			



DM

• Aprobación CE de modelo con Verificación opcional (excepto DM-1100 y DM-11K)
• Protección total contra el agua. Tipo IP-66
• Doble display (excepto DM-1100 y DM-11K)
• Display retro iluminado
• Protección contra sobrecargas
• Batería interna recargable
• Resolución seleccionable (excepto DM-1100 y DM-11K)

Modelo	Capacidad (g)	Resolución (g)	Dimens. plato (mm)	Dimens. balanza (mm)	Alimentación
DM-1100	1100	0.1	250x215	270x278x145	0-40ºC
DM-3000	3000	0.5	250x215		
DM-6000	6000	1	250x215		
DM-11K	11000	1	250x215		
DM-15K	15000	2	250x215		
DM-30K	30000	5	250x215		

CM

• Alta resolución de pesada
• Función cuenta piezas
• Función de limites de peso y nº de piezas con avisador acústico y óptico
• Totaliza el valor de las pesadas de forma manual o automática
• Pesa en gramos o libras
• Salida de datos RS-232 C
• Gran display retroiluminado de cómoda lectura
• Batería interna recargable



Modelo	Capacidad (g)	Resolución (g)	Dimens. plato (mm)	Dimens. balanza (mm)	Alimentación
CM-3	3000	0.1	300x230	310x330x115	Batería recargable aliment.220V 50/60
CM-6	6000				
CM-15	15000	0.2			
CM-30	30000	0.5			



DS

• Gran plato de pesada
• Display retroiluminado
• Función cuenta piezas rápida
• Peso en gramos y onzas
• Protección contra sobrecargas
• Batería interna recargable

Modelo	Capacidad (g)	Resolución (g)	Dimens. plato (mm)	Dimens. balanza (mm)	Alimentación
DS-3000	3000	1	230x300	320x330x120	9V/800 mA
DS-6000	6000	2			
DS-15K	15000	5			
DS-30K	30000	10			