Uvitem
Ultravioleta, Tecnología y Maquinaria, S.L.

Transpaleta Pesadora

Uvitem ha incorporado a su línea de suministros una nueva gama de transpaletas pesadoras.



CE **ATEX**

Transpaleta con pesaje electrónico integrado,
para áreas peligrosas clasificadas
como zonas con riesgo de explosiones (ZONA 2 Y 22)
con modo de protección según **ATEX**
II 3GD c IIC T6.

Pol. Ind. La Esperanza, c/ País Vasco, Parc. 29-30 Apdo. Correos 133 - 12400 SEGORBE (Castellón)
Tel. 96 471 40 32 - Fax 96 471 39 19, E-mail: info@uvitem.com - web: www.uvitem.com

UV - TPLPEX TRANSPALETA PESADORA

Características principales

- Visor con teclado de 16 teclas numérico-funcional, impermeable con carcasa de inoxidable satinado con protección IP68.
- Display LCD retroiluminado de 6 cifras de 25 mm de alto contraste, claramente visible en condiciones de escasa luminosidad.
- Estructura en gruesa plancha de acero pintada al horno.
- Horquillas en acero INOX.
- Ruedas de dirección de goma.
- Ruedas de carga dobles de Vulkolan.
- 4 células de carga shear-beam y conexiones IP67.
- Capacidad máxima de elevación: 2500 kg
- Peso 120 kg aprox.
- Dimensión horquillas: 1170 x 550 x 85 mm.
- Precisión: +/- 0.05% de la carga aplicada.
- Calibración y parámetros de Set-Up configurables por teclado.
- Apagado automático programable.
- Alimentación de batería extraíble, recargar en zona segura.
- Autonomía de 40 horas aprox.
- Cargador de batería 230Vac 50 Hz incluido para la recarga en zona segura.
- 2 salidas serie bidireccional RS232/C configurables.

Funciones de teclado

- Puesta a cero, tara automática, mando de impresión y/o envío de datos, mando funciones (totalizador o cuenta piezas). Tara prefijada , cod.ID.1, Cod.ID.2, 10 valores de tara solicitados en memoria.

Funciones seleccionables

- Visualización simple y/o con sensibilidad x 10, Neto/Bruto, Entrada/Salida, Totalización pesos (con máx. 10 registros de memoria). Archivo Tare (máx. .10), Formulación, Cuenta piezas (risoluc. máx. de contaje 1.500.000 divisiones) con función de introducción P.M.U. conocido, conv. Lb/kg, Hold, Peak.

VERSIONES PARA USO INTERNO.

Referencia	Capacidad (kg)	Fracción (kg)
UV-TPLPEX15D	600 / 1500	0,2 / 0,5
UV-TPLPEX20	2000	0,5
UV-TPLPEX25D	1500 / 2500	0,5 / 1

VERSIONES PARA USO LEGAL CE-M.

Referencia	Capacidad (kg)	Fracción (kg)
UV-TPLPEX 6M	600	0,2
UV-TPLPEX 15DM	600 / 1500	0,2 / 0,5
UV-TPLPEX 15M	1500	0,5
UV-TPLPEX 25DM	1500 / 2500	0,5 / 1
UV-TPLPEX 25M	2500	1
UV-TPLPEX 20TM	500 / 1000 / 2000	0,5 / 1 / 2