Uvitem
Ultravioleta, Tecnología y Maquinaria, S.L.

Transpalette avec Pesage

Uvitem a intégré à sa ligne de fournitures une nouvelle gamme de transpalettes peseurs.



CE ATEX

Transpalette avec pesage électronique intégré, pour zones dangereuses classées comme zones à risque d'explosions (ZONE 2 ET 22) avec le mode de protection suivant **ATEX II 3GD c IIC T6.**

Pol. Ind. La Esperanza, c/ País Vasco, Parc. 29-30 Apdo. Correos 133 - 12400 SEGORBE (Castellón)
Tel. 96 471 40 32 - Fax 96 471 39 19, E-mail: info@uvitem.com - web: www.uvitem.com

UV – T P L P E X TRANSPALETTE AVEC PESAGE

Caractéristiques principales

- Viseur avec clavier de 16 touches numériques fonctionnelles, imperméable avec une carcasse en acier inoxydable satiné avec protection IP68.
- Écran LCD rétro illuminé de 6 chiffres de 25 mm à contraste élevé, clairement visible avec des conditions de faible luminosité.
- Structure en tôle d'acier épaisse peinte au four.
- Fourches en acier INOXYDABLE.
- Roues de direction en caoutchouc.
- Doubles roues de charge en Vulkolan.
- 4 Cellules de charge shear-beam et branchements IP67.
- Capacité maximum d'élévation : 2500kg
- Poids 120kg approx.
- Mesures fourches : 1170 x 550 x 85 mm.
- Précision : +/- 0.055 de la charge appliquée.
- Calibrage et paramètres de Set-Up configurés avec clavier.
- Éteinte automatique programmée.
- Alimentation avec batterie amovible, à recharger dans une zone sûre.
- Autonomie de 40 heures approximativement.
- Chargeur de batterie 230Vac Hz inclu pour la recharge dans une zone sûre.
- 2 Sorties en série bidirectionnelle RS232/C configurées.

Fonctions du clavier

Mise à zéro, tare automatique, commande à imprimer, et / ou envoi de renseignements, fonctions de contrôle (totalisateur ou compte pièces). Tare préfixée, Cod. ID.1, Cod. ID.2, 10 valeurs de tare sollicitée en mémoire.

Fonctions sélectionnables

Visualisation simple et / ou avec sensibilité x 10, Net / Brute, Entrée / Sortie, Totalisation poids (avec max. 10 registres de mémoire). Archive Tare (max. 10), formulation, Compte Pièces (résol. max. de 1.500.000 divisions) avec fonction d'introduction P.M.U. connu, conv. Lb/kg, Hold, Peak.

VERSIONS POUR USAGE INTERNE

Référence	*Capacité (kg)*	*Fraction (kg)*
VU-TPLPEX 15D	600 / 1500	2.0 / 0.5
UV-TPLPEX 20	2000	0.5
UV-TPLPEX 25D	1500 / 2000	0.5 / 1

VERSIONS POUR USAGE LEGAL CE-M

Référence	*Capacité (kg)*	*Fraction (kg)*
UV-TPLPEX 6M	600	2.0
UV-TPLPEX 15DM	600 / 1500	2.0 / 0.5
UV-TPLPEX 15M	1500	0.5
UV- TPLPEX 25DM	1500 / 2500	0.5 / 1
UV- TPLPEX 25M	2500	1
UV-TPLPEX 20TM	500 / 1000 / 2000	0.5 / 1 / 2