Uvitem
Ultravioleta, Tecnología y Maquinaria, S.L.

Transpalette avec Pesage

Uvitem a intégré à sa ligne de fournitures une nouvelle gamme de transpalettes peseurs.



Transpalette avec pesage électronique incorporé simple, robuste et fiable. Utile et indispensable où il est nécessaire de peser avec précision pour économiser du temps.

Disponible aussi en version homologuée CE-M TRIPLE ESCALA.

Option avec imprimante.

Pol. Ind. La Esperanza, c/ País Vasco, Parc. 29-30 Apdo. Correos 133 - 12400 SEGORBE (Castellón)
Tel. 96 471 40 32 - Fax 96 471 39 19, E-mail: info@uvitem.com - web: www.uvitem.com

UV-TPLP TRANSPALETTE AVEC PESAGE

Caractéristiques Principales

- Viseur avec clavier imperméable à membrane avec 4 touches et carcasse en acier inoxydable IP65.
- Grand écran LCD de 25mm de haut contraste nettement visible même dans des conditions d'une luminosité faible et une température basse.
- Structure en acier peinte au four.
- Roues à direction en gomme de Vulkolan
- Roues à charge doubles en Vulkolan
- 4 cellules de charge shear-beam
- Capacité maximum d'élévation : 2500kg
- Poids 120kg approximatif
- Mesures fourche 1170x 550x85mm
- Précision : +/- 0,1% de la charge appliquée.
- Configuration, Calibrage et diagnostique du PC avec utility.
- Alimentation par batterie interne rechargeable.
- Autonomie 120 heures environ
- Arrêt automatique programmable.
- Avertissement de décharge de batterie programmable
- Chargeur de batterie 230Vac 50 Hz inclus (temps de recharge 8 heures environ .)

Fonctions du clavier

Mise à zéro, tare automatique, tare manuelle, activation des fonctions sélectionnées, imprimante, allumé/éteint.
Fonctions sélectionnables.

Fonctions sélectionnables

Visualisation simple ou avec sensibilité HRX, Visualisation net/brut, PICO (maximum valeur détectée), totalisation et HOLD (blocage du poids visualisé)

VERSIONS POUR USAGE INTERNE

Référence	Capacité (kg)	Fraction (kg)
UV-TPLP	**500/2000**	**0,5/1**

VERSIONS POUR USAGE LÉGAL CE-M

Référence	Capacité (kg)	Fraction (kg)
UV-TPLP	**500/1000/2000**	**0,5/1/2**